



POZIOM PORÓWNAWCZY		65.00 m n.p.m.								
xxx	xxx	xxx		Proj.	Proj.	Skrzyż.	Skrzyż.	gaz.	Proj.	
RZĘDNA TERENU ISTN.			79.52		79.45	79.42	79.47	79.48	79.49	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU			77.92		77.60	77.60	77.58	77.58	77.58	
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU			1.60		1.85	1.82	1.89	1.90	1.91	
SPADKI, DŁUGOŚCI				6.67	w=0.9					w=0 29.08m
				48.5 ‰	1 ‰					
ŚREDNICA, MATERIAŁ				PEØ110 SDR17 PN10 L=34.75m						
ODCINKI				6.67	21.41					2.56
ODLEGŁOŚCI			0.00	6.67	9.24					28.09
									30.64	
									33.18	
									34.75	
HEKTOMETRY			W2.30	W6.1					W6.2	
									W6.3	
									W6.5	
									HP6.1	
									W6.4	
Generator rysunkowy 7.33 (www.eol-araf.com.pl)										

Uwagi:

- Odcinki wykopu pod rurociąg w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (gaz, woda, kanalizacja, telekomunikacja, energia) należy wykonywać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Istniejące przewody należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm,
- Rzędne skrzyżowań projektowanego przewodu z istniejącym uzbrojeniem terenu są wielkościami przybliżonymi,
- Podsypka minimum 10 cm,
- Taśmę lokalizacyjną niebieską układać 40 cm nad rurociągiem, wkładką metalową do dołu.

Nazwa inwestycji:	Zakres 5A - Łomianki Górne (ulice: Baonu Zośka, Palmowa, Agawy, Kaktusowa)		
Inwestor:	 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ul. Rolnicza 244 05-092 Łomianki		
Wykonawca:	 ISPiR ISPiR Jarosław Jasiński Blizne Jasińskiego ul. Chopina 6A 05-082 Stare Babice		
Projektant:	mgr inż. Jasiński Jarosław	MAZ/0198/POOS/10	
Typ projektu:	Projekt wykonawczy	Data: Luty 2012	Skala: ---
Nazwa Arkusza:	Profil nr W6 - Zakres 5A		Numer Arkusza: T3A-12